



## **Sandplätze - Pflegeanleitung**

**Beachte folgende Tipps für die Zeit zwischen der Frühjahrsinstandsetzung und der Aufnahme des Spielbetriebes:**

- Die Plätze sollten nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten einige Tage völlig ruhen und nicht betreten werden. Dadurch wird erreicht, dass sich die neu aufgetragene Ziegelmehlschicht mit der Ziegelmehldecke verbindet.
- Die Plätze müssen bei Trockenheit täglich gewässert werden, damit eine Durchtrocknung und damit die Zerstörung der Verzahnung mit der Ziegelmehldecke verhindert wird.

- Die Plätze sollten vor dem Wässern mit Netz oder Besen abgezogen werden, damit kleine Unebenheiten ausgeglichen werden.
- Die Plätze sollten nach dem Wässern in Längs- und Querrichtung gewalzt werden.
- Die Plätze sollten nach dem Walzen mit dem Besen wieder leicht aufgeraut werden.
- Nach Nächten mit Bodenfrost ist das Walzen unbedingt erforderlich.
- Hochgefrorene Linien rückwärts einwalzen.
- Um eine Moosbildung vor Beginn der Saison zu vermeiden, sollten die Plätze je nach Bedingungen in den Randbereichen abgezogen bzw. – sofern erlaubt - mit Eisensulfat oder Viehsalz behandelt werden.
- Von einer Bespielung der Plätze vor dem Erreichen einer zufriedenstellenden Scherfestigkeit ist unbedingt abzuraten.

### **Pflegetipps für die Spielsaison:**

- **Täglich**
  - Die Plätze sollten niemals vollständig durchtrocknen.
  - Vor Spielbeginn sollten die Plätze ca. 5-10 Min. mit Beregnungsanlage oder Schlauch gewässert werden.
  - Nach jedem Spiel müssen die Plätze kreisförmig von außen nach innen mit einem Netz abgezogen werden.
  - Entstandene Löcher müssen mit dem Schaber geglättet werden.
- **Wöchentlich**
  - Auf den Plätzen liegendes bindungsloses Grobkorn zusammenschieben, aufnehmen und entfernen.
  - Bei Bedarf neues Ziegelmehl mit Gummihobel und Wasser, Netz oder Matte einarbeiten.
  - Moos mit einem verzahnten Scharrierer oder – sofern erlaubt – mit Eisensulfat oder Viehsalz unter Kontrolle halten.
- **Monatlich**
  - Die stark beanspruchten Grundlinienbereiche sollten 1x im Monat neu eingeschlämmt werden.
  - Dazu müssen die Grundlinienbereiche mit Ziegelmehl aufgefüllt, danach gut gewässert und sofort mit einem Gummihobel glattgezogen (eingeschlämmt) werden.
  - Danach den jeweiligen Platz für einen halben bis ganzen Tag sperren.
  - Zu stark verdichtete Flächen mit Feindrahhobel oder Harke auflockern und mit Gummihobel bzw. Netz und Walze wieder einebnen.